

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**EDER**
ZIEGELWERK FREITALDoP - Nr. 349 - 2212.P21. Jednoznaczny kod produktu:**P - Cegła budowlana kategoria I, 247 x 365 x 238****2212****EDER 36,5 P+W**2. Zamierzone przeznaczenie:**Ściany, mury, słupy i ściany działowe**3. Producent:**Ziegelwerk Freital EDER GmbH****Wilsdruffer Straße 25****D-01705 Freital**4. Nie dotyczy5. System do oceny i kontroli właściwości:**System 2+**6. Zharmonizowana norma:**EN 771-1:2011+A1:2015**Jednostka notyfikowana:**CERT Baustoffe GmbH (2510)**7. Deklarowane właściwości

Cechy Produktu		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Masa właściwa	Długość/Szerokość/Wysokość [mm]	247/365/238	EN 771-1:2011+A1:2015
Wymiary i odchyłki Wymiarów	Wartość średnia [mm]	T1 [6,8,6]	
	Rozpiętość wymiarów [mm]	R1 [9,11,9]	
Płaskość powierzchniowa En		NPD	
Równoległość płaska Pn		NPD	
Kształt i budowa		Forma d), Odcinek 5.2.2.1	
Wytrzymałość	Kategoria	I	
	Wartość średnia [N/mm ²]	≥ 12,5	
	Kierunek obciążenia	Prostopadłe do spoiny wspólnej	
Powszechna wilgotność wydłużenia [mm/m]		NPD	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [Klasa]		S2	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody [masa-%]		NPD	
Gęstość sucha Brutto	Odchylenie D1 [%]	10%	
	Wartość średnia [kg/m ³]	730	
	Kształt, budowa, masa i wymiary graniczne	zobacz powyżej	
Gęstość sucha Netto wartość średnia [kg/m ³]		≤ 1740	
Substancje niebezpieczne		NPD	
Trwałość (odporność na mróz) [Klasa]		F0	
Wartość mierzona współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK]		NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ		5 / 10	
Wytrzymałość spoiny		NPD	

8. Nie dotyczy

Zgodność powyższego produktu odpowiada zadeklarowanej zgodności.

Za opracowanie deklaracji zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305/2011 jest odpowiedzialny wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisane przez producenta i w imieniu producenta przez:

Freital,


Sascha Grafe